

MODEL : DK320-AT

Spec



32" AYAKLI DOKUNMATİK KIOSK

Dokunmatik Kiosk Sistemleri

10 inçten 65 inç kadar özel üretimli kiosklarımız da dünyanın en iyi teknolojilerini kullanıyoruz. Az enerji tüketen mobil işlemci ve anakart ile hem daha düşük enerji sarfiyatı, hem de cihazın 7-24 daha stabil çalışmasını sağlar. Led ekran ile daha canlı ve akıcı görüntü sunarak müşteri ve kullanıcı çekiciliği artar. Led ekran ve slim yeni teknoloji besleme üniteleri ile sistem ısısı %60 düşer. Buda sistemin daha sorunsuz çalışmasını sağlar.

Metal toz boyalı kasa ve temperli ön koruma camı ile dışardan gelecek her türlü darbelere karşı daha dayanıklıdır. Kasa içerisine yerleştirdiğimiz akıllı ısıya duyarlı fan sistemi sayesinde soğuk hava alttan giriş yapar ve sıcak havada yukardan çıkış yapar. Bu sayede mükemmel bir hava sirkülasyonu sağlar. Kasa içerisindeki sıcaklık 60°'yi geçtiğinde fanlar otomatik çalışır.

Dahili Ethernet ve Wifi özelliği ile internet bağlantısına hazırdır. Bütün kiosklarımızda bu standarttır. 3g bağlantısı opsiyoneldir. İstenirse kullanıcı tarafından USB yada PCI slottan 3g cihazlar bağlanıp kullanılabilir.

Kullandığımız mobil anakart ile arıza oranını %1 e kadar düşmekte ve yıllarca sorunsuz çalışabilmektedir. En az Intel dual-core atom işlemci kullanılmaktadır. Müşteri isteğine göre Intel celeron, i3, i5, i7 gibi daha performanslı anakart ve işlemciler kullanılmaktadır.

Üretimi tamamen DİOS™ Teknoloji ye ait olan ürünlerimizde üstün kalite, dayanıklılık ve müşteri memnuniyeti değişmez ilkimizdir.

Panel Özellikleri (Panel Information)	
Screen1 size	32" FULL HD ENDÜSTRİYEL
Screen2 size	-
Active Area	698.40 (H) x 392.85 (V) mm
Pixel Pitch	0,36375 (H) x 0,36375 (V) mm
Max Resulation	1920x1080
Screen1 Brightness	400 cd/m ² 1.400 :1
Screen2 Brightness	-
Viewing Angel (H)	90°
Viewing Angel (V)	90°
Aspect Ratio	16:9

Oynatma Fonksiyonu (Playback Function)	
Fonksiyonlar	Otomatik resim ve video oynatma desteği yada uzaktan yönetimli
	USB-SD kart dosya güncelleme
	video,resim ve kayan yazı oynatma
	Ekranı bölümlere ayırma
Desteklenen Medya Formatları	MP3, WMA, JPEG, BMP, MPEG, MOV, MPG, DIV, TS, KRP, MKV, WMV RM, RMVB, M2TS, VOB, MP4, AVI, ASF, DAT vb
Resim formatı	JPEG ...

Ses Çıkışı (Audio Outputs) Opsiyon	
Mono/Stereo	Stereo
Audio Code	MP3/ APE/ FLAC/ AAC/ OGG
Mikrofon	Dual analog mic amplifiers

Varsayılan Video Formatı (Video Format)	
Çözünürlük	1920x1080
Video Code	H.264 High Profile 1080p@30fps or 720p@60fps encoding
	PEG4 Divx3.11,Divx 4.12, Divx5.x, Divx6, Xvid 1.00, Xvid1.01,Xvid 1.02, Xvid1.03, Xvid1.10-beta1/2 H.264

Power	
Power Input	220 AC, dahili konvertör
Power Output	12v 5 amper
Güç Tüketimi	100W
Güç Kablosu	Uzunluk 150 cm

Genel Özellikler (General Information)	
Anakart	İntel
Anakart2	DK-VST29 lcd kontrol kart
CPU	İntel Celeron 2.0 ghz
Ram	4 GB DDR3
Hafıza	320 gb 5400 rpm
Hafıza2	
Network	10/100 Ethernet, Wifi
3G	USB 3G desteği
Giriş/Çıkış	4xUSB, 1xHDMI, 1xVGA
Anten	Wifi Anten (dahili)
Kasa	Toz boyalı, radüslü
Standart	
Koruma Camı	4mm Ultra Clear Temperli
Çalışma Sıcaklığı	-5°C ile 45°C
Ağırlık	28 kg
Ölçüler	1300x800x100mm
Yazılım	Free DOS
Dokunmatik	2 point İnfrared touch

Kutu (Packing)	
Ürün Kutu Boyutu	2200x960x175 mm
Kutu Ağırlığı	32 kg

Aksesuar (Accessories)	
Ayak	Metal dolgulu ayak
Kumanda	Uzaktan kumanda
CD ROM	Driver ve Kullanım klavuzu
Anten	dahili
Anahtar	Kasa kilit anahtarı



DİOS TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİC LTD. ŞTİ.
 GÜLBAHAR MAH. DÖNMEZ SOK. NO:8/8
 MECİDİYEKÖY ŞİŞLİ İSTANBUL
 TEL: 0 212 212 19 98 www.dios.com.tr
info@dios.com.tr