

Model : DK420-AT

Spec



İç Mekanlar için 42" DOKUNMATIKLI KIOSK (2 POINT)

Dokunmatik Kiosk Sistemleri

10 inçten 65 inçe kadar özel üretimli kiosklarımız da dünyanın en iyi teknolojilerini kullanıyoruz. Az enerji tüketen mobil işlemci ve anakart ile hem daha düşük enerji sarfiyatı, hem de cihazın 7-24 daha stabil çalışmasını sağlar. Led ekran ile daha canlı ve akıcı görüntü sunarak müşteri ve kullanıcı çekiciliği artar. Led ekran ve slim yeni teknoloji besleme üniteleri ile sistem ısısı %60 düşer. Buda sistemin daha sorunsuz çalışmasını sağlar.

Metal toz boyalı kasa ve temperli ön koruma camı ile dışardan gelecek her türlü darbelere karşı daha dayanıklıdır. Kasa içerisine yerleştirdiğimiz akıllı ısıya duyarlı fan sistemi sayesinde soğuk hava alttan giriş yapar ve sıcak havada yukardan çıkış yapar. Bu sayede mükemmel bir hava sirkülasyonu sağlar. Kasa içerisindeki sıcaklık 60°yi geçtiğinde fanlar otomatik çalışır.

Dahili Ethernet ve Wifi özelliği ile internet bağlantısına hazırdır. Bütün kiosklarımızda bu standarttır. 3g bağlantısı opsiyoneldir. İstenirse kullanıcı tarafından USB yada PCI slottan 3g cihazlar bağlanıp kullanılabilir.

Kullandığımız mobil anakart ile arıza oranını %1 e kadar düşmekte ve yıllarca sorunsuz çalışabilmektedir. En az Intel dual-core atom işlemci kullanılmaktadır. Müşteri isteğine göre Intel celeron, i3, i5, i7 gibi daha performanslı anakart ve işlemciler kullanılmaktadır.

Üretimi tamamen DİOS™ Teknoloji ye ait olan ürünlerimizde üstün kalite, dayanıklılık ve müşteri memnuniyeti değişmez ilkemizdir.

Panel Özellikleri (Panel Information)	
Screen1 size	42" inç
Screen2 size	
Active Area	930,24 (H) x 523,26 (V) mm
Pixel Pitch	0,4845 (H) x 0,4845 (V) mm
Max Resolution	1920x1080
Screen1 Brightness	450 cd/m ² 1.000.000 :1
Screen2 Brightness	
Viewing Angel (H)	170°
Viewing Angel (V)	170°
Aspect Ratio	16:9

Oynatma Fonksiyonu (Playback Function)	
Fonksiyonlar	Otomatik resim ve video oynatma desteği yada uzaktan yönetimli
	USB-SD kart dosya güncelleme
	video,resim ve kayan yazı oynatma
	Ekrani bölümlere ayırma
Desteklenen Medya Formatları	MP3, WMA, JPEG, BMP, MPEG, MOV, MPG, DIV, TS, KRP, MKV, WMV RM, RMVB, M2TS, VOB, MP4, AVI, ASF, DAT vb
Resim formatı	JPEG ...

Ses Çıkışı (Audio Outputs) Opsiyon	
Mono/Stereo	Stereo
Audio Code	MP3/ APE/ FLAC/ AAC/ OGG
Mikrofon	Dual analog mic amplifiers

Varsayılan Video Formatı (Video Format)	
Çözünürlük	1920x1080
Video Code	H.264 High Profile 1080p@30fps or 720p@60fps encoding
	PEG4 Divx3.11,Divx 4.12, Divx5.x, Divx6, Xvid 1.00, Xvid1.01,Xvid 1.02, Xvid1.03, Xvid1.10-beta1/2 H.264

Power	
Power Input	220 AC, dahili konvertör
Power Output	12v 5 amper
Güç Tüketimi	120W
Güç Kablosu	Uzunluk 150 cm

Genel Özellikler (General Information)	
Anakart	İntel Celeron 2.0 ghz
Anakart2(DMP-182VG)	DK-VST29 lcd kontrol kart
Ram	4 GB DDR3
Hafıza	500 gb 5400 rpm
Network	10/100 Ethernet, Wifi
wifi	OPT.
Giriş/Çıkış	4xUSB, 1xHDMI, 1xVGA
Anten	Var. Pano tipi
Kasa	Toz boyalı metal
Standart	EN50155, Titreşim koruma
Koruma Camı	4mm Ultra Clear Temperli
Çalışma Sıcaklığı	0°C ile 65°C
Ağırlık	27 kg
Ölçüler	1000x600x90mm - ekran
Yazılım	Free DOS
Yükseklik	135 cm
Dokunmatik	2 point infrared

Kutu (Packing)	
Ürün Kutu Boyutu	-
Kutu Ağırlığı	-

Aksesuar (Accessories)	
Ayak	Metal dolgulu ayak
Kumanda	Uzaktan kumanda
CD ROM	Driver ve Kullanım klavuzu
Anten	-
Anahtar	Kasa kilit anahtarı



DİOS TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİC LTD. ŞTİ.
 GÜLBAHAR MAH. DÖNMEZ SOK. NO:8/8
 MECİDİYEKÖY ŞİŞLİ İSTANBUL
 TEL: 0 212 212 19 98 www.dios.com.tr
 info@dios.com.tr